

Primer 150

Produktbeschreibung

Primer 150 ist ein universeller Primer für poröse Untergründe.

Produkteigenschaften

- Leicht zu verarbeiten
- Speziell für Silikone und Hybridpolymere

Anwendungen

- Primer für poröse Untergründe
- Fugenflanken von Dehnungsfugen.
- Fugenflanken aus porösen Materialien mit erhöhtem Wasserdruck

Technische Eigenschaften

Basis	Kunstharze
Konsistenz	Flüssigkeit
Aushärtung	Physikalische Trocknung und Reaktion mit Feuchtigkeit
Trocknungszeit	ca. 60 Min.
Dichte	ca. 0.93 g/ml
Verbrauch	ca. 5 m ² /L
Verarbeitungstemperatur	+5°C → +25°C
Flammpunkt	ca. 8°C

Fußnote: Hautbildung und Aushärungszeit können je nach Umweltfaktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Typ des Untergrunds variieren.

Untergründe

- Untergrundbeschaffenheit
Die Oberflächen müssen sauber und frei von Staub, Fett, Öl und Rost sein.
- Substrattyp
Die gebräuchlichsten porösen Bausubstrate.

Verarbeitung

- Verarbeitung
Tragen Sie Primer 150 mit einem Pinsel oder einer Rolle in einer deckenden Schicht auf. Nach dem Auftragen von Primer 150 mindestens 1 Stunde und höchstens 4 Stunden warten, bevor ein Fugendichtstoff aufgetragen wird.
- Reinigungsmethode
Sofort nach Gebrauch mit Testbenzin reinigen (nicht ausgehärtet).

Sicherheitsempfehlungen

Befolgen Sie die üblichen Vorschriften zur Arbeitshygiene. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung und im Sicherheitsdatenblatt. Halten Sie den Bereich während der Verwendung und Aushärtung des Produkts gut belüftet. Tragen Sie stets Handschuhe und eine Schutzbrille.



Primer 150

Verpackung/Logistik

Farbe: transparent

Verpackung: 500-ml-Aludose

Lagerstabilität: 12 Monate bei ungeöffneter Verpackung an einem kühlen und trockenen Lagerort bei Temperaturen zwischen +5°C und +25°C

Bemerkungen

- Wenn die maximale Wartezeit vor dem Auftragen des Dichtstoffs abgelaufen ist, tragen Sie eine neue Schicht Primer 150 auf.
- Wenn Primer 150 bei höheren Temperaturen (> 25 °C) gelagert wird, besteht die Möglichkeit, dass das Produkt vor dem Verfallsdatum unbrauchbar wird.

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle vorherigen Versionen. Die Anweisungen in dieser Dokumentation basieren auf unseren Tests und Erfahrungen und wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Sie sind allgemeiner Natur und begründen keine Haftung. Aufgrund der Vielzahl an verschiedenen Materialien und Untergründen sowie der vielen unterschiedlichen möglichen Anwendungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Verantwortung für die erzielten Ergebnisse. Da die Konstruktion und die Beschaffenheit des Substrats und die Verarbeitungsbedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen, übernehmen wir keinerlei Haftung für diese Publikation. In jedem Falle wird empfohlen, vor der Anwendung entsprechende Tests durchzuführen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.