

Primer 150

Description de produit

Primer 150 est un primaire universel pour supports poreux.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Spécifiquement pour les silicones et les polymères hybrides

Applications

- Primaire pour supports poreux
- Flancs des joints de dilatation.
- Côtés joints de matériaux poreux avec pression d'eau élevée

Caractéristiques techniques

Base	Résines synthétiques
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Séchage physique et réaction avec l'humidité de l'air
Temps de séchage	ca. 60 minutes
Densité	ca. 0.93 g/ml
Consommation	ca. 5 m²/L
Température d'application	+5°C → +25°C
Point d'éclair	ca. 8°C

Note de bas de page : Le temps de formation de peau et la vitesse de durcissement peuvent varier en fonction de facteurs environnementaux tels que la température, l'humidité et le type de supports.



Supports

- État du support
Les surfaces doivent être propres et exemptes de poussières, de graisse, d'huile et de rouille.
- Type de support
Supports de construction poreux les plus courants.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Appliquez Primer 150 avec un pinceau ou un rouleau en une seule couche couvrante. Après l'application de Primer 150, attendre au minimum 1 heure et au maximum 4 heures avant d'appliquer un mastic.
- Méthode de nettoyage
Nettoyer avec du White Spirit immédiatement après utilisation (non durci).

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Gardez l'espace bien ventilée pendant l'utilisation et le durcissement du produit.
Porter des gants et des lunettes de sécurité.

Primer 150

Emballage/Logistique

Couleur: transparent

Emballage: Boîte aluminium de 500 ml

Durée de stockage: 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Remarques

- Si le temps d'attente maximum est écoulé avant l'application du mastic, appliquez une nouvelle couche de Primer 150.
- Si Primer 150 est stocké à des températures plus élevées (> 25°C), il est possible que le produit devienne inutilisable avant la date limite d'utilisation optimale.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.