



Spray Eliminador Selladores

Descripción del producto

Spray Eliminador Selladores es un spray rápido y listo para usar a base de hidrocarburos para la eliminación de polímeros MS y silicona curada.

Propiedades

- Acción rápida
- No gotea
- Específico para siliconas y polímeros híbridos

Aplicaciones

- Eliminación de residuos de silicona antiguos, silicona derramada o polímeros MS derramados en diferentes tipos de superficies.
- Elimina todos los residuos de silicona derramados.

Datos técnicos

Base	Disolventes de hidrocarburos
Consistencia	Líquido
Densidad	Ca. 0.84 g/ml
Viscosidad	Ca. 1400 Poise
Temperatura de aplicación	+5°C → +35°C
Solubilidad en agua	Insoluble



Substratos

- Estado del sustrato
seco
- Tipo de sustrato
aluminio Baldosas cerámicas materiales revestidos vidrio placa laminada superficies pintadas Algunos materiales sintéticos superficies pintadas
- Sustratos no adecuados
Nailon PMMA

Método de aplicación

- Método de aplicación
Aplicar sobre suelo seco y condiciones secas. Retire el sellador curado tanto como sea posible con un cuchillo afilado. Agite bien el bote y aplique Spray Eliminador Selladores sobre la superficie a limpiar. Dejar trabajar por lo menos 10 minutos. Limpie Spray Eliminador Selladores y elimine los restos reblandecidos de sellador con un cuchillo, una espátula o un paño áspero. Repita si es necesario. Lavar a fondo con agua para evitar la degradación de la superficie.



Spray Eliminador Selladores

Recomendaciones de salud y seguridad

En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua abundante.

Lleve guantes y gafas protectoras en todo momento.

Utilizar solamente en áreas bien ventiladas.

Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón.

Embalaje/Logística

Color: transparente

Embalaje: Por favor, consulte el catálogo del producto, la web de Soudal o con un comercial de Soudal.

Período de validez: 3 años en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Observaciones

- Spray Eliminador Selladores puede provocar la formación de manchas en superficies porosas.
- Debido a la gran variedad de pinturas y plásticos posibles, así como para evitar daños en la superficie, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad preliminar.
- After Spray Eliminador Selladores dries, a white haze may appear, which can be removed with water and, if needed, soap

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.