

Primer 150

Descripción del producto

Primer 150 es una imprimación universal para sustratos porosos.

Propiedades

- Fácil de aplicar
- Específico para siliconas y polímeros híbridos

Aplicaciones

- Imprimación para sustratos porosos
- Lados de las juntas de dilatación.
- Lados de pegado de materiales porosos con presión de agua elevada

Datos técnicos

Base	Resinas sintéticas
Consistencia	Líquido
Sistema de curado	Secado físico y reacción con humedad
Tiempo de secado	ca. 60 minutos
Densidad	ca. 0.93 g/ml
Consumo	ca. 5 m ² /L
Temperatura de aplicación	+5°C → +25°C
Punto de inflamación	ca. 8°C

Nota: Formación de piel y velocidad de curado pueden variar en función de factores medioambientales como, por ejemplo, la temperatura, la humedad y el tipo de sustratos.

Substratos

- Estado del sustrato
Las superficies superiores deben estar limpias, sin polvo, sin grasa, sin aceite y no presentar corrosión.
- Tipo de sustrato
Sustratos de construcción porosos más comunes.

Método de aplicación

- Método de aplicación
Aplicar Primer 150 con brocha o rodillo en una capa de cobertura. Después de la aplicación de Primer 150 espere un mínimo de 1 hora y un máximo de 4 horas antes de aplicar cualquier sellador de juntas.
- Método de limpieza
Limpiar con aguarrás inmediatamente después de su uso (no curado).

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Mantenga el área bien ventilada durante el uso y curado del producto. Lleve guantes y gafas protectoras en todo momento.



Primer 150

Embalaje/Logística

Color: transparente

Embalaje: 500 ml alu lata

Período de validez: 12 meses en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5°C y +25°C

Observaciones

- Si ha pasado el tiempo máximo de espera antes de la aplicación del sellador, aplique una nueva capa de Primer 150.
- Si Primer 150 se almacena a temperaturas más altas (> 25 °C), es posible que el producto quede inutilizable antes de la fecha de vencimiento.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.