

Surface Activator

Description de produit

Surface Activator est un dégraissant et activateur d'adhérence.

Caractéristiques

- Améliore l'adhérence sur les substrats non poreux de silicones, mastics-colles MS et SMX.
- Ne pas utiliser en combinaison avec des mastics PU
- Convient aux profilés en aluminium thermolaqué et anodisé.
- Facile à utiliser
- Séchage rapide
- Consommation minime

Applications

- Améliore l'adhérence
- Dégraisser les surfaces pour les applications de mastic ou de colle.
- Amélioration de l'adhérence sur l'aluminium revêtu de poudre (profilés de fenêtre), pour de la laque tant standard que structurée.
- Amélioration de l'adhérence sur diverses matières synthétiques : PVC, ABS,...



Caractéristiques techniques

Base	Mélange de solvants avec des additifs
Consistance	Liquide
Système de durcissement	Physique
Densité	ca. 0.79 g/ml
Température d'application	+5°C → +25°C

Supports

- Type de support
Surface Activator a une bonne adhérence sur les supports suivants: substrats non poreux, aluminium thermolaqué. Il est conseillé de faire un test d'adhérence et de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Refermer l'emballage immédiatement après utilisation de Surface Activator. Un contact prolongé avec l'air réduit l'efficacité de Surface Activator. Ne jamais verser Surface Activator dans l'emballage après utilisation. Appliquer Surface Activator avec un chiffon trempé de produit. Toujours nettoyer avec un chiffon propre pour éviter la contamination de la surface. Remplacer si nécessaire. Frotter toujours dans un sens. Après avoir nettoyé le support, le laisser suffisamment sécher avant d'appliquer le nouveau mastic. La colle doit être appliquée dans les 8 heures suivant l'application de Surface Activator.

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Surface Activator

Emballage/Logistique

Couleur: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Emballage: Veuillez consulter le catalogue de produits, le site web de Soudal ou l'un de ses représentants.

Durée de stockage: 12 mois dans son emballage fermé dans un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Remarques

- Compte tenu de la large palette des matières synthétiques et de peintures disponibles sur le marché, il est recommandé d'effectuer un test préalable à un endroit discret afin de s'assurer que la surface ne risque pas d'être attaquée.
- Ne pas utiliser sur des constructions portantes en bois et sur des supports poreux.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.