

Surface Cleaner

Descripción del producto

Surface Cleaner es un limpiador de disolvente diseñado para eliminar los restos de sellador no curado.

Propiedades

- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Altas propiedades de limpieza
- Apto para la mayoría de los plásticos y metales.
- No deja residuos
- Adecuado para perfiles de aluminio con recubrimiento en polvo y anodizado.

Aplicaciones

- Eliminación de MS, PU, selladores de silicona, residuos de alquitrán, grasa, cera,...
- Limpieza de superficies no porosas.
- Desengrasado de superficies en aplicaciones de sellado o pegado.



Datos técnicos

Base	Mezcla de disolventes
Consistencia	Líquido
Densidad	ca. 0.73 g/ml
Viscosidad	ca. 0.6 mm ² /s
Temperatura de aplicación	+5°C → +25°C
Punto de inflamación	< -10 °C
Punto de ebullición	105 °C - 137 °C
Presión de vapor (20 °C)	ca. 30 - 40 hPa

Substratos

- Tipo de sustrato
Recomendamos una prueba de compatibilidad preliminar en cada superficie.

Método de aplicación

- Método de aplicación
Aplice Surface Cleaner con un paño empapado en producto. Utilice siempre un paño limpio para evitar contaminar la superficie. Sustituir si es necesario. Pase el paño siempre en una sola dirección. Tras la limpieza, se debe dejar que la superficie se seque lo suficiente antes de aplicar el kit. Elimine el sellador curado con eliminador de sellador y una espátula o una brocha rígida.

Recomendaciones de salud y seguridad

Siga los procedimientos habituales de higiene laboral. Consulte la ficha técnica de seguridad de materiales y la etiqueta para obtener más información. Peligroso. Respetar las precauciones de uso.

Embalaje/Logística

Color: incoloro

Surface Cleaner

Embalaje: 500 ml alu lata

Período de validez: 2 años en envase sin abrir almacenado en un lugar fresco y seco a temperaturas de entre +5 °C y +25 °C.

Observaciones

- Debido a la gran variedad de pinturas y plásticos posibles, así como para evitar daños en la superficie, se recomienda realizar una prueba de compatibilidad preliminar.

Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Es inherentemente general y no constituye ningún tipo de responsabilidad. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. El fabricante se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso.