

Surface Cleaner

Description de produit

Surface Cleaner est un nettoyant solvanté, idéal pour éliminer les résidus de mastic non durcis.

Caractéristiques

- Facile à appliquer
- Séchage rapide
- Propriétés nettoyantes élevées
- Convient à la plupart des plastiques et métaux.
- Ne laisse pas de résidus.
- Convient aux profilés en aluminium thermolaqué et anodisé.

Applications

- Enlèvement de MS, PU, mastics silicones non polymérisés, résidus de goudron, graisse, cire,...
- Nettoyage des surfaces non poreuses.
- Dégraisser les surfaces pour les applications de mastic ou de colle.



Caractéristiques techniques

Base	Mélange solvants
Consistance	Liquide
Densité	ca. 0.73 g/ml
Viscosité	ca. 0.6 mm ² /s
Température d'application	+5°C → +25°C
Point d'éclair	< -10 °C
Point d'ébullition	105 °C - 137 °C
Pression de vapeur (20°C)	ca. 30 - 40 hPa

Supports

- Type de support
Il est conseillé de faire un test de compatibilité préliminaire sur tout support.

Mode d'emploi

- Méthode d'application
Appliquer Surface Cleaner avec un chiffon trempé de produit. Toujours nettoyer avec un chiffon propre pour éviter la contamination de la surface. Remplacer si nécessaire. Frotter toujours dans un sens. Après avoir nettoyé le support, le laisser suffisamment sécher avant d'appliquer le nouveau mastic. Éliminer les résidus durcis avec Sealant Remover et une spatule ou une brosse dure.

Recommandations de sécurité

Maintenir une hygiène de travail habituelle. Voir l'étiquette du produit et la fiche de sécurité.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Emballage/Logistique

Couleur: incolore

Surface Cleaner

Emballage: Boîte aluminium de 500 ml

Durée de stockage: 2 ans dans son emballage fermé, en un lieu sec et frais, à des températures comprises entre +5 °C et +25 °C.

Remarques

- Compte tenu de la large palette des matières synthétiques et de peintures disponibles sur le marché, il est recommandé d'effectuer un test préalable à un endroit discret afin de s'assurer que la surface ne risque pas d'être attaquée.

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Les directives contenues dans cette documentation sont le résultat de nos tests et de notre expérience et ont été soumises de bonne foi. Il est de nature générale et ne constitue pas une responsabilité. En raison de la diversité des matériaux et des supports et du grand nombre d'applications possibles qui échappent à notre contrôle, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité sur les résultats obtenus. Étant donné que la conception, la qualité du support et les conditions de traitement sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité en vertu de cette publication n'est acceptée. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer par ses propres tests si le produit est adapté à l'application. Dans tous les cas, il est recommandé de procéder à des tests préliminaires. Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits sans préavis.